

# **Bedienungsanleitung Nethuns II Tourbillon**

## **Uhrwerk**

Ihre Uhr ist mit einer Schweizer Komplikation, dem Tourbillon, ausgestattet! Es hat folgende technische Eigenschaften: Fliegendes Tourbillon bei 6.00 Uhr es macht eine Umdrehung in 60 Sekunden, die blaue Schraube des Käfigs dient als Sekunden-Anzeige, Frequenz 4 Hz, Gangreserve 50 Stunden, automatischer Aufzug, Rotor in 22 Kt Gold.

Bitte beachten Sie: Ihre Uhr ist mit einem mechanischen, automatischen Werk ausgerüstet, das durch das Tragen immer aufgezogen bleibt. Damit die Zugfeder richtig gespannt ist, sollte die Uhr, wenn sie einmal stehengeblieben oder länger als 24 Stunden nicht getragen wurde, zu Ihrer Sicherheit von Hand mittels der Krone bei 3h aufgezogen werden (ca. 20 mal die Krone vor- und rückwärts drehen).

## **Gehäuse**

Ihr Gehäuse ist in 18 Kt Roségold oder in Bronze von Hand gearbeitet. Es ist bis 200 Meter wasserdicht.

## **Krone bei 3h, Einstellen der Uhrzeit**

Um die Zeit einzustellen muss die Krone bei 3h aufgeschraubt werden. Diese dann vorsichtig und gleichmässig ziehen dann vorwärts oder rückwärts drehen bis die richtige Uhrzeit eingestellt ist. Krone wieder gegen das Gehäuse drücken und festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Krone immer festgeschraubt ist wenn sie die Uhr tragen und / oder mit Wasser in Berührung kommen.

## **Krone bei 9h, Einstellen des Tauchrings**

Die geschraubte Krone 9h muss aufgeschraubt werden um den Tauchring einzustellen. Der Tauchring ist einseitig drehbar und hat eine Rasterung, Einteilung 0-60 Minuten, zur Kontrolle der Tauch- und Dekompressionszeiten. Vor dem Tauchen, das Leuchtdreieck des Tauchringes gegenüber dem Minutenzeiger auf die entsprechende maximale Tauchzeit einstellen. Somit wird die Anzahl der abgelaufenen Minuten angezeigt. Danach die Krone gegen das Gehäuse drücken und festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Krone immer festgeschraubt ist wenn sie die Uhr tragen und / oder mit Wasser in Berührung kommen.

## **Glas**

Das gewölbte Saphirglas ist kratzfest und beidseitig entspiegelt.

## **Zifferblatt und Zeiger**

Für eine gute Ablesbarkeit ist das Zifferblatt mit 12 Stundenindexen mit Leuchtmasse in weiss ausgerüstet ebenso der Stunden- und Minutenzeiger.